

# پیشروان صنعت

متالوژی ایرانیان



تبریز - شریعتی جنوبی - ساختمان آواک



+۹۸۴۱۳۵۵۷۲۱۸۲



info@psmico.com



www.psmico.com

ذغال سنگ حرارتی و ککشو یکی از مواد خام مورد نیاز کارخانه‌های فولادسازی کوره بلند است. این ماده حیاتی، نقره‌ای فام یا سیاه خاکستری است و دارای مشخصات شیمیایی و فیزیکی و مکانیکی معینی است که در اثر حرارت دادن زغال سنگ بدون دسترسی آن به هوا تولید می‌شود.

## آنتراسیت

### کشور تولید کننده

ایران

چین

روسیه

بیش از ۸۰ درصد مصرف زغال سنگ‌ها برای تولید برق، بخار در صنایع، حمل‌ونقل یا سوخت و فرآیندهای متالوژی و... به‌کار می‌رود. غیراز زغال سنگ در فرآیند کربونیزاسیون برای تولید کک، گاز زغال سنگ، آمونیاک، قطران و محصولات نفتی سبک مصرف می‌شود.

## محل مصرف

AT 13	AT 12	AT 11	AT 10	TYPE
+90	80-85	70-80	60-70	CARBON
1	1	1	1.2	SULFUR
3-4	10-12	10-13	15-18	Volatile
5-8	5-8	14-16	15-20	ASH
سایزبندی مختلف	سایزبندی مختلف	سایزبندی مختلف	فله	SIZE mm

Data sheet